

1624ST

BARRETO



NUEVO MODELO ST CON DIRECCION

Mantiene el control preciso de la velocidad de todas las BARRETO
 Nuevo ajuste independiente de las ruedas que además permite un radio de giro cero



100% HIDRAULICA - NO SE ATASCA

La cadena y el sinfín tienen giro reversible. Si la cadena se trava en una raíz o una roca atasca el sinfín, simplemente libere la obstrucción con el mando de inversión de giro.

Todas las zanjadoras BARRETO han sido diseñadas para trabajar en el exigente sector de alquiler

ESPECIFICACIONES 1624ST

Profundidad de zanjeo	61 a 90 cm*
Anchura de zanja	10-18 cm
Giro hacia arriba del brazo	60°
Giro hacia abajo del brazo	60°
Dimensiones	
Rueda frontal al manillar	211 cm
Brazo al manillar	223 cm
Ancho de transporte	89 / 105 cm
Altura de transporte	117 cm
Distancia del centro de la zanja	
Al extremo derecho	48 cm
Al extremo izquierdo	38 cm
Motor - Vanguard / Honda	16 / 18 cv

(*Opciones de 90, 76 y 60 cm de profundidad y cadena con dientes de carburo.

OPERACIÓN

Velocidad de desplazamiento	
Hacia adelante	66 m/min.
Hacia atrás	27 m/min
Velocidad de la cadena	78 m/min.
Peso	408 kg.