

# ROTOMECH

## CORTACESPED A TDF DE TRACTOR CICLONE



SERIE	MODELO	CV	Corte	Ancho	Peso	Altura corte	Cuchillas	TDF	Ruedas	Engranajes espirales
<b>C30-CE5</b>	<b>CE5</b>	B&S - 10	150	157	176	25/100	3	-	210x80	-
<b>C28</b>	<b>C28-RD4</b>	16/28	120	155	155	25/100	3	ASAE Cat. 2	9x3.5	-
	<b>C28-RD5</b>		150	170	170					
	<b>C28-RD6</b>		180	200	200					
<b>C30</b>	<b>C30-RD4</b>	16/30	120	155	155	25/100	3	ASAE Cat. 2	9x3.5	-
	<b>C30-RD5</b>		150	170	170					
	<b>C30-RD6</b>		180	200	200					
<b>C50</b>	<b>C50-RD4</b>	20/50	120	155	240	25/125	3	ASAE Cat. 3	11x4	-
	<b>C50-RD5</b>		150	170	250					
	<b>C50-RD6</b>		180	200	272					
	<b>C50-RD7</b>		210	219	313					
<b>C70</b>	<b>C70-090</b>	30/70	230	234	500	35/125	6	ASAE Cat. 4	13x6.5	Si
	<b>C70-110</b>		280	284	675					

Una serie completa de cortacéspedes rotativas de tres rotores, técnicamente adelantadas y planteadas para permitir alcanzar unos rendimientos elevados a nivel profesional. Son máquinas ideales para el mantenimiento de espacios verdes, jardines, campos de juego y terrenos de golf.

Están disponibles cuatro modelos diferentes C28, C30, C50 y C70 que se han planteado para tractores de potencia comprendida en el campo entre 16 y 70 HP. Todas las versiones pueden montarse ya sea en la parte trasera o delantera del tractor. En los modelos C28, C30 y C50 la descarga de la hierba puede ser, a petición lateral (SD) o trasera (RD).

Para garantizar un corte perfecto las cortacéspedes se apoyan uniformemente sobre cuatro ruedas y están equipadas con enganches oscilantes. La superposición de las cuchillas es exacta. La altura de corte es de fácil regulación.

### Algunas opciones disponibles

- Descarga lateral ó descarga trasera en C28 y C50
- Descarga trasera en C30 y C70
- Kit de mulching
- Rodillo antirapado frontal

El modelo **C30-CE5** va provisto de barra de arrastre y motor



## HURRICANE CORTACESPED DE MARTILLOS

Máquinas diseñadas para un perfecto mantenimiento del césped. Modelos disponibles en anchuras de trabajo de 120-150-180-220 y 250 cm. Para tractores de 15 a 80 cv de potencia.

Las cuchillas giran en sentido horario respecto al avance del tractor, para un corte mas limpio. El enganche a los 3 puntos es flotante para adaptarse al terreno.

Disponibles con montaje trasero o delantero.

Diversos tipos de mayales de corte y de escarificado.

